

業務用携帯型無線機

簡易無線電話装置

HX565U

[全波対応] [簡易無線]





メッセージがシッカリ・ハッキリと伝えられる――そんな当然なことが、最大のセールスポイントになりました。 意外にも、そうアピールできる製品が少ないということです。 スタンダードのHX565U。 もちろん超軽量・耐環境性ボディで、経済設計。 個別通話やグループ呼び出しもできて、便利な高機能も備えました。 基本がきちんとしていて、いろいろできる、とても器用な携帯型です。



よく伝え、よく働く。総合評価の高い合理的な無線機です。

確かな基本性能と高機能が、携帯性に優れたタフ構造のボディに――。その実力は、使うほどにわかります。

>>>>> メッセージをシッカリ伝達

++++++++++++ **|** クリアサウンド。

この音の違いを比べてください。明瞭に連絡が伝わ る携帯型です。新開発スピーカーと700mWオー ディオパワーが STANDARD 伝統の高感度設計と あいまって、受信音声をクリアかつダイナミックに再 現。音ヌケの良さを追求するために、ボディのスピー カー開口部の形状にまでこだわった徹底ぶりです。

軽い。持ちやすい。使いやすい。

+++++++++++ ▶ アクティブ。

特に軽さで群を抜く約230gボディ依電池CNB555・ア ンテナ装着時)。そして手にしっくりなじむ心地いいホー ルド感。小ささ97(H)×55(W)×31(D)mm(CNB555 装着時・突起物除く)。しかも直感的にわかりやすいキー レイアウトや、使い勝手のいいダイヤル、見やすい ディスプレイなど、優れた操作性をも実現し、携帯運 用を快適にしています。



■暴かれた、軽い理由。■■■ 超微細チップを使用し集積度を高めた メイン基板と、業 HX565U 務用無線ではス


タンダードだけの 超軽量マグネシウ ム合金シャーシ



電池が長~く使える省電設計。

++++++++++ ▶ ロングライフ。


長時間働くスタミナ設計です。もちろん小型で長持 ちのリチウムイオン電池。標準1100mAhタイプで、 5W 出力で、約7.5時間。価値ある1800mAhの大 容量充電池を使えば、約12.5時間もの持久力で、 1W出力なら、約16.5時間もOK。電池寿命は、実 使用に極めて近い状態で測定した結果です。電池 交換のタイミングは、4段階の残量表示やビープ音 でお知らせします。



>>>>> 用途拡大。選べる3つの通話モード。

++++++++++++ ▶ セレクト・コール。

簡易無線で高度利用が可能にな ■個別通話 通話をしたり、グループ別に呼び かけたり。メッセージを、必要とす る個人・部署に選りわけて伝達で きます。無線特有の一斉全体連 絡とあわせて、多彩な連絡網づく りがOK。HX565Uでは最大100 グループ・1グループ内最大100 局のキメ細かな設定が可能です。



ショックに強い、水に強い。

+++++++++++ **▶** タフ・ボディ。

ポリカーボネート製ボディとダイキャストシャーシが衝 撃や振動から保護。またJIS保護等級5防噴流形 相当の確かな防水性能。スタンダードの永年の経 験からいっても、特殊な現場以外での利用なら、ほと んど十分にご満足いただける耐水構造です。

こういうのって、とても便利ですね。

+++++++++++ ▶ インテリジェント。

●ワンタッチの2つのチャンネルメモリーボタン。よ く使うチャンネルを2つ記憶させておけます。簡単に 使いたい現場にうれしいボタンです。 ●連絡の伝達 モレを防ぐ通話圏内自動確認機能。指令する人の 通話エリア内にいるかどうかを自動チェックして、断 続的に音でお知らせする安心機能。●非常事態の ための緊急連絡用ボタンを用意。万一のアクシデ ントに備えました。ボタンを押すと、最大ボリュームで 警報を鳴らしたり、持ち主のID(コード)をスタッフに 送って緊急を知らせたり。●電子音で個別コール。 電波が届いているかのチェックも。ポケベル感覚の 個別呼び出し。電波が届いていれば相手局から自 動的に確認音が帰ってきます。●静かに受信待機が できるスケルチが充実。必要な連絡だけをキャッチ できるスケルチは、トーンまたはデジタルコードが選 択できます。デジタルスケルチと組み合わせてさらに パワフルに。●ハンズフリーで自動送受信できる VOX機能。オプションのタイピン型マイク&イヤホ ンで。そして、ついててよかったイヤホンジャック。



簡易無線
UHF
HX565UCAT132
01TYAA1009
平成15年3月11日
35
1~5W
水晶発振制御によるシンセサイザー方式
F3E、F2D
-6dBμ(12dB SINAD)
0.5W 以上
-10°C ∼ +50°C
7.5V
送信時 5W = 1.7A 1W = 1A
受信時 200mA
待受時 60mA
97(H)×55(W)×31<38>(D)mm <cnb556装着時></cnb556装着時>
約230<265>g <cnb556装着時></cnb556装着時>

スタンダードは無線に積極的に取り組ん でいますので、将来のサポートも安心。

安全に関する ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく お読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しな いでください。火災、感電などの原因となります。

☎ 092-441-9121

札.幌営業所 仙台営業所 東京ビジネス営業所 名古屋ビジネス営業所 大阪ビジネス営業所 広島堂業所 福岡営業所 開発東京営業所

開発大阪営業所

〒060-0032 札幌市中央区北2条東7-82 **☎** 011-231-5000 〒982-0011 仙台市太白区長町3-7-13 ☎ 022-308-3466 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 **☎** 03-3719-2171

〒465-0093 名古屋市名東区一社3-127 ☎ 052-702-8521 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3 ☎ 06-6337-6501 〒730-0003 広島市中区白島九軒町21-15 ☎ 082-222-5169

〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎ 03-3719-2002 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3 **☎** 06-6337-6578

〒812-0014 福岡市博多区比恵町4-8

お求めは信用とサービスの当店で



STANDARD

Radio Communications 本社:〒153-8645 東京都日黒区中日黒4-8-8 □ 03-3719-2231 http://www.standard-comm.co.jp/

●お問い合わせは、最寄りの販売店または(株)スタンダードまで、どうぞ。

●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の写真は、印刷の関係上、実際のものと多少異なる場合があります。 ●このカタログの内容は2006 年8月現在のものです。 株式会社エクセリ 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市淀川区西中島6-3-32